



IMPERMEABILIZADOR CAPOTAS LONA

PROTEGE DE LA LLUVIA, SOL, DECOLORACIONES Y MANCHAS
LAS CAPOTAS DE LONA

El Impermeabilizador Capotas Lona RENOVO, es ideal para restablecer e impermeabilizar las capotas de lona de vehículos y fundas de lona de barcos. Protege de la acción de los elementos, de los daños del sol, de la decoloración y de las manchas. Contiene una potente protección UV y es un inhibidor del crecimiento de moho/hongos para garantizar que las partes blandas se vean como nuevas por más tiempo. Ayuda a prevenir la penetración de suciedad tanto en los materiales de capotas nuevos como en los viejos. Asimismo, mantiene el nuevo color intenso durante más tiempo.

Por favor, consulte qué hacer y qué no hacer antes de dar el producto:

¿Qué hacer?

- Asegúrese que la capota esté bien limpia. Puede utilizar el **Limpiador Capotas Lona RENOVO**.
- Asegúrese de tener suficiente Impermeabilizador para hacer la capota completa.
- Tenga preparado un trapo suave y húmedo para limpiar cualquier salpicadura o goteo en la carrocería o cristales.
- Trabaje a tiempo para asegurarse que los bordes de la impermeabilización, no se sequen demasiado rápido.
- Trabaje desde el centro hacia afuera y alrededor del vehículo.
- Aplique el impermeabilizador con la superficie seca y deje que el impermeabilizador se seque completamente antes de aplicar más producto o una segunda capa o sacarlo bajo la lluvia.
- Usar cada 6-12 meses.

¿Qué NO hacer?

- NO Usarlo en lonas de vinilo.
- NO Olvidarse de agitar el bote antes de usarlo.
- NO Diluir o mezclar con cualquier otro producto.
- NO Aplicarlo bajo la luz del sol o en un día caluroso, que hará que el impermeabilizador seque demasiado rápido y se produjera un resultado desigual.
- NO Dejarlo secar sobre los cristales y la carrocería
- NO Aplicarlo sobre vinilo o coches con pintura modificada.
- NO Aplicarlo, antes de aplicar el **Tinte Capotas Lona RENOVO**, a menos que primero se elimine por completo.

Aplicación:

Es recomendable realizar una prueba en un área oculta de su capota antes de su uso, ya que algunos colores pueden parecer más claros o más oscuros después de la aplicación.

- No aplique bajo la luz del sol o en un día caluroso, que hará que el impermeabilizador seque demasiado rápido y se produjera un resultado desigual.
- Cepille la capota en seco con pincel o cepillo para eliminar cualquier resto de polvo o suciedad.
- Vierta el producto en un recipiente adecuado.
- Revuelva bien antes de la aplicación.
- Aplique el impermeabilizador con un pincel nuevo de 5 cm para asegurarse que la tela esté completamente mojada. Es mejor comenzar la aplicación desde el centro de la capota y avanzar lo más rápido posible hacia los lados, el frente y la parte posterior de la capota. Limpie las salpicaduras del producto en la pintura, adornos y cristales con un paño húmedo.
- Dependiendo de la condición de la capota, un litro de impermeabilizador suele ser suficiente para dos capas en una capota de tamaño medio.
- Es importante dejar secar el impermeabilizador entre las sucesivas capas.
- Asegúrese que tenga suficiente impermeabilizador para cubrir completamente la capota y no quedarse sin producto en la mitad de la aplicación.
- Se recomienda aplicar al menos dos capas para lograr una mayor intensidad de protección. También puede ser aplicado de la misma manera en el interior de la capota.
- Dejar que la capota se seque durante tres horas aproximadamente. El secado depende siempre de las condiciones ambientales. El impermeabilizador puede secarse más rápidamente si es un día cálido y puede tardar más en secarse si es un día húmedo.
- Lave el pincel con agua tibia y jabón.

No saque el vehículo bajo la lluvia / clima húmedo hasta que la impermeabilización se haya secado por completo.

La capota es ahora repelente al agua y a las manchas, resistirá al crecimiento de moho/hongos y está protegida de los dañinos rayos ultravioleta.

Para garantizar la mejor protección contra la intemperie posible, recomendamos que el Ultra impermeabilizador se aplique cada seis meses.

