



# IMPERMEABILIZADOR CAPOTAS VINILO

PROTEGE DE LA LLUVIA, SOL, DECOLORACIONES Y MANCHAS  
LAS CAPOTAS DE VINILO

El **Impermeabilizador Capotas Vinilo RENOVO**, es ideal para acondicionar e impermeabilizar las capotas de vinilo de vehículos contra las manchas y la oxidación. Contiene una potente protección UV que ayuda a reducir la decoloración del color.

Antes de aplicar el Impermeabilizador Capotas Vinilo, le recomendamos, para las capotas que están muy sucias, limpiarlas a fondo con el **Limpiador Capotas Vinilo RENOVO**,

El Impermeabilizador Capotas Vinilo RENOVO, le ayudará a prolongar la vida útil de su capota de vinilo, evitando la acumulación de suciedad. Este producto mantiene el acabado original y, por lo tanto, aumenta el valor del coche.

**Por favor, consulte qué hacer y qué no hacer antes de dar el producto:**

## ¿Qué hacer?

- Asegúrese que la capota esté bien limpia. Puede utilizar el **Limpiador Capotas Vinilo RENOVO**.
- Asegúrese de tener suficiente Impermeabilizador para hacer la capota completa.
- Tenga preparado un trapo suave y húmedo para limpiar cualquier salpicadura o goteo en la carrocería o cristales.
- Trabaje a tiempo para asegurarse que los bordes de la impermeabilización, no se sequen demasiado rápido.
- Trabaje desde el centro hacia afuera y alrededor del vehículo.
- Aplique el impermeabilizador con la superficie seca y deje que el impermeabilizador se seque completamente antes de aplicar más producto o una segunda capa o sacarlo bajo la lluvia.
- Usar cada 6-12 meses.

## ¿Qué NO hacer?

- NO Usarlo en lona.
- NO Olvidarse de agitar el bote antes de usarlo.
- NO Diluir o mezclar con cualquier otro producto.
- NO Aplicarlo bajo la luz del sol o en un día caluroso, que hará que el impermeabilizador seque demasiado rápido y se produjera un resultado desigual.

- NO Dejarlo secar sobre los cristales y la carrocería
- NO Aplicarlo sobre lonas o coches con pintura modificada.

### **Aplicación:**

Es recomendable realizar una prueba en un área oculta de su capota antes de su uso, ya que algunos colores pueden parecer más claros o más oscuros después de la aplicación.

- No aplique bajo la luz del sol o en un día caluroso, que hará que el impermeabilizador seque demasiado rápido y se produjera un resultado desigual.
- Vierta el producto en un recipiente adecuado.
- Revuelva bien antes de la aplicación.
- Aplique el impermeabilizador con un pincel de 5 cm. Es mejor comenzar la aplicación desde el centro de la capota y avanzar lo más rápido posible hacia los lados, el frente y la parte posterior de la capota. Si se prefiere, el impermeabilizador se puede frotar simplemente sobre la capota con una esponja. Limpie las salpicaduras del producto en la pintura, adornos y cristales con un paño húmedo.
- Dejar que la capota se seque por completo antes de exponerla al clima húmedo.
- El tiempo de secado variará según la temperatura atmosférica, puede ser de media hora a unas pocas horas.
- Lave el pincel con agua tibia y jabón.

La capota es ahora repelente al agua y a las manchas, resistirá al crecimiento de moho/hongos y está protegida de los dañinos rayos ultravioleta.

Para garantizar la mejor protección contra la intemperie posible, recomendamos que el impermeabilizador se aplique cada seis meses.

